



FICHE TECHNIQUE DESSALATOR – PRO AUTO 160 en 230 ou 400V

Application : Utilisation intensive

Versions :

- commande à distance avec façade verticale : L 22 cm x H 43 cm x P 12 cm (boîtier électrique séparé)
Bloc moteur haute pression 2.2 KW : L 55cm x l 33 x H 30
- compacte
Châssis ABS en L : L 58 cm x l 48 cm x H 38 cm

Éléments du dessalinisateur :

- Pré filtre à panier :
un pré filtre bronze (directement sur la vanne de coque)
- Pompe basse pression : 300 Watts (à installer sous le niveau de la flottaison) avec condensateur de 12.5 Micro farads (sauf modèle triphasé)
- Double cuve de pré filtration avec électrovanne de rinçage : filtres en 10 pouces, 25 et 5 microns, H 36cm x l 36cm x P 18 cm et clé de pré filtre
- Bloc moteur pompe Haute pression : 2.2 KW avec 2 condensateurs de 30 micro farads avec bloc d'aides au démarrage et condensateur de 170 Mfrds.
- 1 bloc membrane 25.40 – Dimensions : L 120 cm x l 19 cm x H 12 comprenant deux tubes, deux membranes, 2 flasques bi, 2 têtes de membrane bouchées et 2 têtes de membrane taraudées avec ½ lune, 6 tirants, 1 inter connecteur, visserie
- Façade
- Boîtier électrique avec carte électronique fixé derrière la façade (sauf façade verticale)
- Manomètres (haute et basse pression) fixés derrière la façade
- Débitmètre gradué (fixé derrière la façade)
- Capteur de pression
- Sonde d'analyse
- Compteur d'heures
- 3 voyants
- Système de motorisation de vanne de régulation
- Mini commande standard

Accessoires fournis :

- Vanne de coque avec crépine en ¾
- Tuyaux haute pression Ø 8mm – 8 m
- 2 embouts haute pression montés et 2 à monter (avec adaptateur)
- Tuyau capillaire Ø 4mm - 6m
- Tuyau de production bleu Ø 8/10mm : 6m
- Filtres de rechange 25 et 5 microns (1 de chaque)

Consommation pré pompe incluse :

230V : 15 A en continu. Un disjoncteur D 25A est fourni. Câble : 3x2,5mm²
400V : 10 A en continu. Un disjoncteur D 16A est fourni. Câble : 4x2,5mm²

Câblage :

230V : Câble 3x2,5 mm²
400V : Câble 4x2,5 mm²

Pression de travail : entre 60 et 65 Bars. Manomètre à zone verte Dessalator
(Modèle déposé)

Poids : 71 kg, 90 kg emballé